



NOTE:
Koter i m, ledningsdimensioner i mm

Der må ikke måles på tegningen
Dækselkote på brønde i grusveje ligger 20 cm under terrænkote (TK)
Dækselkote (DK) på brønde i asfalterealer svarer til terrænkote

- SIGNATURER:**
- Projekteret spildevandsledning
 - Projekteret spildevandsledning, Aarhus Vand
 - Projekteret spildevandsledning, udføres i anden entreprise
 - Eksisterende spildevandsledning
 - - - Eksisterende regnvandsledning
 - Eksisterende fællesledning
 - Eksisterende fjernvarmeledning
 - - - Eksisterende vandledning
 - Eksisterende højspændingskabel 60 kV
 - - - Eksisterende højspændingskabel 10-15 kV
 - - - Eksisterende lavspændings-/gadelyskabel
 - - - Eksisterende lysleder-/fibre-kabel
 - - - Eksisterende tele-/antennekabel

FORELØBIG
2018-11-28

Koordinatværdier på denne tegning refererer til UTM32
Koter refererer til DVRS0

VER.	DATE	BEMERKNINGER	TEGN./UDARB.	KONTROL	GODKENDT

Brdr. Møller A/S
Kloakering af kommunale kolonihaver, Aarhus - etape 3
Haveforeningen Solvangen
Kloakplan

PROJEKTR. A110524
TEGN./UDARB. LPEN / SFHA
KONTROLLERET
GODKENDT

BEMERKNINGER
MÅL 1:500
DATE